

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(L.123/07 – art.26 del D.lgs. 81/08)**

Il presente Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, da redigersi in ottemperanza alla legge n. 123 del 3 agosto 2007, contiene le principali informazioni per l'impresa appaltatrice in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nonché alle misure di prevenzione adottate.

L'impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/07 ed al D.lgs. n. 81/2008, nonché al parere n. 3/2008 reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stati quantificati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di gestione della mensa della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia delle Entrate

2. ELENCO RISCHI

RISCHIO	POSSIBILE INFORTUNIO	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con arredi macchinari ed oggetti presenti nelle sedi di lavoro	La ditta appaltatrice può richiedere al referente di sede la temporanea rimozione di eventuali ostacoli. Spetterà al responsabile di coordinamento di cantiere valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Caduta	Cadute in piano a seguito di inciampi per presenza di ostacoli accidentali.	La ditta appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature.
Elettrico	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione	E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori di installazione e i collegamenti alla rete elettrica degli edifici sede di lavoro saranno a cura degli addetti della ditta
Incendio	Presenza di arredi in legno	La ditta appaltatrice dovrà prendere preventivamente visione della planimetria dei locali, delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza. E' fatto divieto di fumare e di utilizzare

		attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal responsabile di coordinamento dei cantieri.
Sicurezza dei posti di lavoro	Casi di segnalazione di allarme per eventi calamitosi.	La ditta appaltatrice dovrà prendere visione del piano di sicurezza del cantiere dove si svolgono le operazioni di consegna, carico e scarico ed informare il personale impiegato nelle operazioni.
Scivolamento	Possibili cadute da scivolo nelle scale e nei pavimenti.	Il personale della ditta appaltatrice deve utilizzare scarpe antinfortunistiche verificando l'efficienza delle soles.
Rumore	Shock uditivi	In caso di concomitanza di lavorazioni che prevedano l'utilizzo di macchine utensili con emissioni sonore prolungate o impulsive, il personale della ditta appaltatrice deve utilizzare dispositivi di otoprotezione: tappi otoprotettivi o eventualmente cuffie
Rischio derivante dall'utilizzo di sostanze pericolose		Durante l'espletamento del servizio gli addetti sono tenuti ad utilizzare guanti monouso e ad indossare abbigliamento adeguato. E' fatto divieto di miscelare prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'impresa appaltatrice non deve lasciare prodotti pericolosi e i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
Misure di		Il personale è tenuto ad

prevenzione e protezione generali		indossare un distintivo o un contrassegno che indichi l'appartenenza all'impresa appaltatrice, nonché ad esibire un tesserino di riconoscimento con la foto e il proprio nominativo. È inoltre obbligatorio indossare i dispositivi di Protezione Individuale, ove prescritti. È fatto divieto al personale impiegato dall'impresa appaltatrice di ingombrare le vie di fuga, nonché di occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
--	--	---