

## **DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA**

*Fornitura e montaggio arredi presso gli Uffici Territoriali di*

*Palermo 2 – Via Delle Croci – PALERMO e*

*Castelvetrano - Via Sardegna - TRAPANI*

### **CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO**

#### **1) DESCRIZIONE RICHIEDENTE:**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, via K. Roentgen 3, Palermo

#### **2) LUOGO DELLA PRESTAZIONE:**

1. Ufficio Territoriale **Palermo 2**, via Delle Croci, PALERMO;
2. Ufficio Territoriale di **Castelvetrano**, via Sardegna, TRAPANI;

#### **3) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: (Palermo 2)**

- **n° 54 armadi alti a due ante cieche** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: avente struttura sp. 18mm, gli schienali sp. 8mm ed i ripiani sp. 25mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. gli schienali sono a vista. tutti i ripiani sono dotati di particolari reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e che consentono lo spostamento in altezza ogni 32mm. la struttura è dotata di 5 piedini livellatori in abs. i top e i fianchi sono in conglomerato ligneo sp. 30mm rivestiti con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, e sono bordati 3 lati con abs antiurto in tinta sp. 2mm. le ante a tutta altezza sono realizzate in conglomerato ligneo

melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordate sui 4 lati in abs antiurto in tinta sp. 15mm complete di serratura. dim: 90x45x200h;

- **n° 45 armadi bassi ad ante cieche** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: avente struttura sp. 18mm, gli schienali sp. 8mm ed i ripiani sp. 25mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. gli schienali sono a vista. tutti i ripiani sono dotati di particolari reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e che consentono lo spostamento in altezza ogni 32mm. la struttura è dotata di 5 piedini livellatori in abs. i top e i fianchi sono in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestiti con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, e sono bordati 3 lati con abs antiurto in tinta sp. 2mm. le ante a tutta altezza sono realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordate sui 4 lati in abs antiurto in tinta sp. 15mm complete di serratura. dim: 90x45x81,6h
- **n° 2 tavoli riunioni tondi** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** avente le seguenti caratteristiche: circolare con piano realizzato in conglomerato ligneo sp. 30mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato in abs antiurto in tinta sp. 2mm. struttura composta da un gambone in tubo di acciaio diametro 160 mm conificato nel lato inferiore diametro 210mm, da una piastra superiore di acciaio sp. 3mm piegata per il fissaggio al piano e da una piantana inferiore in lamiera di acciaio stampato sp. 5mm di diametro 600mm, il tutto verniciato a polveri epossidiche. dim: diametro 120x73h;
- **n° 1 postazione completa di prima accoglienza** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **colore (sarà successivamente concordato con l'ufficio richiedente)** avente la seguente caratteristica: realizzata con fianchi in pannello di conglomerato ligneo spessore 18mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. bordatura sui 4 lati in abs antiurto in tinta, spessore 2 mm. schiene moduli curvi in pannello di conglomerato ligneo spessore 18mm rivestito con laminato, di cui un pannello centrale sarà realizzato di **colore blue** (uniformandolo ai colori dell'Agenzia) i piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo spessore 30mm, rivestiti con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. sono bardati in abs antiurto in

tinta spessore 2mm. tutti i piani sono dotati di apposito foro passacavi diametro 60mm, completo di boccola e coperchio di chiusura in abs. i gamboni sono realizzati in tubo d'acciaio diametro 60mm verniciato a polveri epossidiche, dotati di piedini livellatori. maniglioni, piedini, staffe e supporti sono realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche. il piano reception è realizzato in vetro extra chiaro, temperato, spessore 10mm, avente il lato superiore satinato, e il lato inferiore verniciato coprente, e dotato di placche di fissaggio in acciaio inox. presenta angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°. la composizione della reception nel suo complesso ha un'angolatura di 120° e dimensioni 311x133x112h. la reception viene completata da una cassetiera su ruote dalle caratteristiche come quelle delle scrivanie.

- **n° 54 cassettiere** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: su ruote a 3 cassette realizzata in conglomerato ligneo melaminico sp. 18mm antiriflesso, antigraffio e lavabile. i top superiori e frontali cassette, di sp. 18mm, sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico, antigraffio, antiriflesso e lavabile vengono bordati sui 4 lati con abs antiurto sp.2 mm arrotondato. la cassetiera è fornita su ruote gommate piroettanti a 360° in nylon argento, diametro 60mm; completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea. l'interno dei cassette è realizzato in pvc colore argento; le scocche dei cassette sono in conglomerato ligneo rivestito in pvc; attrezzabile con vassoio porta cancelleria o con separatori in metallo. le guide sono in metallo ad elevato scorrimento con fermo per evitare la fuoriuscita del cassetto. dim: 42x56x58h;
- **n° 56 sedie operatore** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color blue** aventi le seguenti caratteristiche: schienale alto con poggiatesta, avente schienale alto in nylon colore bianco con regolazione dell'appoggio lombare. sedile interno in multistrato di legno di faggio. imbottitura in poliuretano espanso schiumato. traslatore di seduta incorporato nel sedile. base a 5 razze in nylon nero. meccanismo sincronizzato autoregolante. braccioli regolabili 1d in nylon bianco con top in poliuretano nero. ruote gommate autobloccanti con diametro 65mm. rivestimento in tessuto trevira ignifugo. dim.: 70x70x111/124h. Le dimensioni funzionali delle sedute operative devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 1335-1 (Tipo B), devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1335-2 (tipologia ruote in nylon ed autobloccanti), e non devono ribaltarsi quando provate secondo la norma UNI EN 1335-3 (sedie

da lavoro in ufficio). È richiesto, per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, il rispetto del valore minimo come da Legge;

- **n° 76 sedie ospiti** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color blue** aventi le seguenti caratteristiche: a 4 gambe avente sedile e schienale in polipropilene di colore bianco. imbottitura del sedile in poliuretano espanso sezionato da blocco, telaio in tubo di acciaio diametro 22x1,5 cromato. piedini in polietilene. braccioli in tinta al polipropilene. dim.: 54x55x84h sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile, indeformabile, rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM. Le sedute ospiti devono essere conformi, rispettare e soddisfare quanto prescritto dalla norma UNI EN 13761, e non devono ribaltarsi quando provate secondo la norma UNI EN 1022 (sedie visitatore) ed inoltre devono avere caratteristiche di resistenza e durata secondo la norma UNI EN 1728; è richiesto, per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, il rispetto del valore minimo come da Legge;
- **n° 5 sedute ospiti fisse su barra** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio**, aventi le seguenti caratteristiche: tre posti, capacità di carico pari a 110 Kg. sedile e schienale in polipropilene di colore blue, imbottitura del sedile in poliuretano espanso sezionato da blocco, telaio in tubo di acciaio, piedini in polietilene. Tutti gli elementi esterni delle sedute devono essere conformi e devono garantire una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. Le dimensioni funzionali delle sedute devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 1335-1 (Tipo B), devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1335-2 e non devono ribaltarsi quando provate secondo la norma UNI EN 1335-3. E' richiesto, per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, il rispetto del valore minimo come da Legge;
- **n° 6 scrivanie per postazioni front office** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio**, aventi le seguenti caratteristiche: piano realizzato in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta sp. 2mm, completo di due tappi passacavi, posizionati nelle due estremità del lato lungo. la struttura è composta da una trave telescopica che collega le due gambe, realizzata in lamiera piegata di acciaio spessore 1,5mm a sezione 50x80mm, aperta un lato per raccolta cavi e con 2 fori passacavi diametro 60mm. le gambe sono realizzate con un montante in lamiera piegata di

acciaio spessore 2mm a sezione 141x35mm e complete di un carter asportabile in lamiera piegata di acciaio spessore 0,7mm a sezione 194x45mm. nella parte bassa della gamba vi sono dei fori passacavi dimensione 35x70mm. le gambe sono dotate di piedini livellatori in pe diametro 60mm con escursione 0-8mm. il pannello frontale è realizzato in conglomerato ligneo sp. 18mm rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta, e fissato mediante delle staffe metalliche. dim. 160x160x72,5h

- **n° 6 pannelli divisori per scrivanie front office**, (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) aventi le seguenti caratteristiche: realizzato con pannello tamburato spessore 25mm e rivestito con tessuto ignifugo, il telaio della paretina è realizzato in profili estrusi di alluminio anodizzato, dimensione 38x38mm, collegati tramite angolari di giunzione in alluminio verniciato a polveri epossidiche. la paretina è dotata di 2 piedi in abs h113 mm, a sezione quadrata dimensioni 33x33mm, con piedino livellatore nella parte inferiore con escursione di 0-5 mm. la parete è completata di due staffe in metallo per il fissaggio alla scrivania. dim.: 180x4x144h **il colore sarà successivamente concordato con l'ufficio richiedente**
- **n° 11 portabiti a colonna** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente); aventi le seguenti caratteristiche: realizzato con struttura in metallo verniciato nero, avente 8 pomoli in polipropilene e porta ombrelli.

#### **4) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: (Castelvetrano)**

##### **N° 26 (VENTISEI) STUDI SEMIDIREZIONALI COMPLETI così composti:**

- **n° 26 armadi alti a due ante cieche** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: avente struttura sp. 18mm, gli schienali sp. 8mm ed i ripiani sp. 25mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. gli schienali sono a vista. tutti i ripiani sono dotati di particolari reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e che consentono lo spostamento in altezza ogni 32mm. la struttura è dotata di 5 piedini livellatori in abs. i top e i fianchi sono in conglomerato ligneo sp. 30mm rivestiti con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, e sono bordati 3 lati con abs

antiurto in tinta sp. 2mm. le ante a tutta altezza sono realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordate sui 4 lati in abs antiurto in tinta sp. 15mm complete di serratura. dim: 90x45x200h;

- **n° 26 armadi bassi ad ante cieche** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: avente struttura sp. 18mm, gli schienali sp. 8mm ed i ripiani sp. 25mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. gli schienali sono a vista. tutti i ripiani sono dotati di particolari reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e che consentono lo spostamento in altezza ogni 32mm. la struttura è dotata di 5 piedini livellatori in abs. i top e i fianchi sono in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestiti con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, e sono bordati 3 lati con abs antiurto in tinta sp. 2mm. le ante a tutta altezza sono realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordate sui 4 lati in abs antiurto in tinta sp. 15mm complete di serratura. dim: 90x45x81,6h
- **n° 26 cassettiere** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio** aventi le seguenti caratteristiche: su ruote a 3 cassetti realizzata in conglomerato ligneo melaminico sp. 18mm antiriflesso, antigraffio e lavabile. i top superiori e frontali cassetti, di sp. 18mm, sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico, antigraffio, antiriflesso e lavabile vengono bordati sui 4 lati con abs antiurto sp.2 mm arrotondato. la cassetiera è fornita su ruote gommate piroettanti a 360° in nylon argento, diametro 60mm; completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea. l'interno dei cassetti è realizzato in pvc colore argento; le scocche dei cassetti sono in conglomerato ligneo rivestito in pvc; attrezzabile con vassoio porta cancelleria o con separatori in metallo. le guide sono in metallo ad elevato scorrimento con fermo per evitare la fuoriuscita del cassetto. dim: 42x56x58h;
- **n° 26 sedie operatore** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color blue** aventi le seguenti caratteristiche: avente schienale alto in nylon colore bianco con regolazione dell'appoggio lombare. sedile interno in multistrato di legno di faggio. imbottitura in poliuretano espanso schiumato. traslatore di seduta incorporato nel sedile. base a 5 razze in nylon nero. meccanismo sincronizzato autoregolante. braccioli regolabili 1d in nylon bianco con top in poliuretano nero. ruote gommate

autobloccanti con diametro 65mm. rivestimento in tessuto trevira ignifugo. dim.: 70x70x111/124h. Le dimensioni funzionali delle sedute operative devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 1335-1 (Tipo B), devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1335-2 (tipologia ruote in nylon ed autobloccanti), e non devono ribaltarsi quando provate secondo la norma UNI EN 1335-3 (sedie da lavoro in ufficio). È richiesto, per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, il rispetto del valore minimo come da Legge;

- **n° 52 sedie ospiti** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color blue** aventi le seguenti caratteristiche: a 4 gambe avente sedile e schienale in polipropilene di colore bianco. imbottitura del sedile in poliuretano espanso sezionato da blocco, telaio in tubo di acciaio diametro 22x1,5 cromato. piedini in polietilene. braccioli in tinta al polipropilene. dim.: 54x55x84h sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile, indeformabile, rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM. Le sedute ospiti devono essere conformi, rispettare e soddisfare quanto prescritto dalla norma UNI EN 13761, e non devono ribaltarsi quando provate secondo la norma UNI EN 1022 (sedie visitatore) ed inoltre devono avere caratteristiche di resistenza e durata secondo la norma UNI EN 1728; è richiesto, per quanto riguarda il rilascio di formaldeide, il rispetto del valore minimo come da Legge;
- **n° 26 scrivanie semidirezionali** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente) **color faggio**, aventi le seguenti caratteristiche: piano semi dritto in conglomerato ligneo spessore 38mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in abs antiurto, in tinta spessore 2mm. Densità di pannello 670/730 kg/metro cubo. La struttura è realizzata con 2 gambe tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche diametro 60mm e spessore 1,5mm, con all'estremità i piedini livellatori realizzati in polietilene del diametro di 62mm ed escursione da 0 a 6mm. Le 2 gambe anteriori sono in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche diametro 120mm e spessore 1,5mm, con gonna strutturale in lamiera d'acciaio spessore 1mm, forata e verniciata a polveri epossidiche. Con all'estremità i piedini livellatori realizzati in polietilene del diametro di 122mm ed escursione da 0 a 6mm. Dim.: 180x101x73h.

- **n° 26 portabiti a colonna** (consegnate al piano, montati, completi e pronti all'utilizzo nei tempi e con le modalità impartite dall'Ufficio richiedente); aventi le seguenti caratteristiche: realizzato con struttura in metallo **verniciato nero**, avente 8 pomoli in polipropilene e porta ombrelli.

## **5) PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA:**

Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione della fornitura, valutazione e contabilizzazione si farà riferimento alle prescrizioni della/del:

- Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme;
- tutto il materiale fornito e consegnato nel luogo della prestazione (*punto 2*) deve essere conforme alle normative vigenti specifiche all'utilizzo e in possesso di apposita certificazione;
- la fornitura del materiale in oggetto dovrà essere effettuata osservando tutte le norme vigenti e in particolare le norme sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e s.m.;
- la fornitura eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia ed il rappresentante della Ditta fornitrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la fornitura eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dalla Ditta fornitrice;
- ove le prove anzidette pongano in evidenza anomalie e/o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- ***La Stazione Appaltante si riserva di richiedere le schede tecniche per verificare preliminarmente la fornitura, dei beni oggetto del bando, al fine di appurare la rispondenza con i requisiti di capitolato.***



- **6) DURATA DELLA FORNITURA:**

- Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura e il loro montaggio è fissato in giorni **30** (trenta) naturali, consecutivi e continui (sabato e festivi esclusi) decorrenti dalla data di stipula.

- **7) ASPETTI ECONOMICI DELLA FORNITURA:**

- l'ammontare complessivo della fornitura risulta così determinato:

**importo della fornitura (a base d'asta) Euro 107.341,00 più IVA**

- **8) EVENTUALI ALTRI ONERI:**

- Per la specificità della prestazione, qualora non fosse esaustivo il dettaglio descritto nel presente capitolato, può essere preventivamente concordato un sopralluogo, atto a visionare i luoghi dove deve eseguirsi la prestazione.

Per informazioni esclusivamente di carattere tecnico rivolgersi al funzionario

*Carmelo DI PIETRO* - cell. serv. 3311712743

**IL RUP**  
Giuseppe Incorpora  
Firmato digitalmente\*

IL TECNICO

F.to Carmelo Di Pietro

\*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente