

Montascale a Pedana: descrizione di capitolato.

Trattasi della fornitura di n° UN montascale a pedana da installarsi presso il nuovo ufficio di Siena sito in Viale Toselli 106.

Il prodotto dovrà consentire il trasporto di una persona e contemporaneamente di un piccolo carrello porta documenti, con guida a cremagliera a pendenza costante; dotato di comandi di salita e discesa a bordo macchina su cruscotto frontale per funzionamento a uomo presente, due braccioli di sicurezza, pedana ribaltabile automaticamente e di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle normative in vigore.

La rampa sul quale installare il montascale è rettilinea con 8 alzate. Di seguito le caratteristiche tecniche richieste.

Dimensioni	750x700 mm
Portata massima	225 Kg
Velocità massima	0,15 m/s
Pendenza superabile	10°- 45°
Finitura	standard per interni
Installazione	lato destro interno scala
Lunghezza della rampa	2,5 m circa
Larghezza della rampa	1,6 m circa
Tipologia pedana	con movimentazione automatica delle barre di protezione
Colore pedana	a scelta del Committente su presentazione di tabella RAL
Colore guide	a scelta del Committente su presentazione di tabella RAL
Comandi al piano	radiocomandi
Pulsantiera a bordo	compresa con manovra a uomo presente
Attacchi guida	di serie con montanti autoportanti in appoggio sul gradino e fissaggio con tasselli meccanici a espansione
Sistema di trazione	a cremagliera con motore azionato a batteria
Alimentazione	24 V DC
Tensione nominale di rete	230 V AC
Potenza assorbita dalla rete	0,8 Kw max

Normative di riferimento

Direttiva Europea 2006/95/CE, Direttiva Europea EMC 204/108/CE, Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme tecniche EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121, EN 60204-1 (standard EMC inclusi)

Dovranno essere compresi nella fornitura:

- La linea elettrica dedicata secondo le normative vigenti (linea eseguita con 3 conduttori – fase, neutro, terra – di sezione minima 1,5 mmq e protetta da interruttore differenziale magnetotermico con portata di 16 A e sensibilità 0,03 A)
- Il trasporto di tutti i materiali
- La mano d'opera specializzata per i rilievi, la posa ed il montaggio dei materiali, il collaudo e l'assistenza al collaudo
- Le prove finali ed il rilascio delle certificazioni
- Il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta

Prezzo a base di gara € 7.900,00

Oneri della Sicurezza € 100,00